
W1
km 0+346,17
R = 80,0m
Z = 2,06m
T₁ = 18,29m
ł = 35,90m
a = 28,57 g
prz. jednostronna 2%
wyp. wierzchołka:
Y = 7548607,7371
X = 5850583,3080
W2
km 0+511,75
R = 80,0m
Z = 2,06m
T₁ = 37,43m
ł = 47,24m
a = 16,91 g
prz. jednostronna 2%
wyp. wierzchołka:
Y = 7548607,7371
X = 5850583,3080
W3
km 0+676,99
R = 80,0m
Z = 2,06m
T₁ = 18,29m
ł = 35,90m
a = 28,57 g
prz. jednostronna 2%
wyp. wierzchołka:
Y = 7548607,7371
X = 5850583,3080
PUNKT OPRACOWANIA GDC 1
km 0+000,00
współrzędne:
Y = 7548231,1227
X = 5850619,6052
PUNKT OPRACOWANIA GDC 1
km 0+121,00
współrzędne:
Y = 7548231,1227
X = 5850619,6052
PUNKT OPRACOWANIA GDC 1
km 0+676,99
współrzędne:
Y = 7548702,8765
X = 5850723,2295
PUNKT OPRACOWANIA GDC 2
km 0+000,00
współrzędne:
Y = 7548935,7351
X = 5850698,5063
KONTYNUACJA OPRACOWANIA GDC 1
km 0+274,00
współrzędne:
Y = 7548329,3353
X = 5850532,9935
KONTYNUACJA OPRACOWANIA GDC 1
km 0+511,75
współrzędne:
Y = 7548607,7371
X = 5850583,3080
Odc. przeciwpożarowy o nawierzchni żwirowej dł. 10mb